

Transporte de cargas |

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-53	1500	800	432	400	RM-8A
TM-54	1500	800	442	800	RM-8B



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas

Transporte de cargas |

ref.:	C	L	H	K
TM-98	1200	600	220	300



Características

- › Tampo em madeira OSB de 18 mm
- › Rodas maciças: - 2 fixas - 2 giratórias :6"

Transporte de cargas |

ref.:	C	L	H	K
TM-61	730	510	140	150



Características

- › Rodas maciças: - 2 fixas - 2 giratórias: 3"

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-71	1500	800	465	800	RM-8B
TM-72	1500	800	450	1200	RM-23



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas
- › Rodas maciças

ref.:	C	L	H	K
TM-99	800	600	165	300



Características

- › Tampo em madeira OSB de 18 mm
- › Rodas maciças: - 2 fixas - 2 giratórias: 4"

ref.:	C	L	H	K
TM-95	1200	650	210	1000



Características

- › Rodas maciças: - 2 fixas - 2 giratórias: 6" de nylon com rolamento

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-88	2000	800	442	400	RM-8A



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas

ref.:	C	L	H	K
TM-26	1200	650	210	400



Características

- › Rodas maciças: - 2 fixas - 2 giratórias: 6"

ref.:	C	L	H	K
TM-87	730	510	140	150

detalhes



Características

- › Plataforma dobrável com simples toque com o pé
- › Rodas maciças: - 2 fixas - 2 giratórias: 3"

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-89	1200	800	442	600	RM-8A



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas

ref.:	C	L	H	K
TM-52	900	530	150	300



Características

- › Rodas maciças: - 2 fixas - 2 giratórias: 4"